

LED-Modul NLe16 - mini



LED-Modul-System zur flächigen Hinterleuchtung von Profilbuchstaben und Leuchttransparenten.

Die lt. Hersteller zu erwartende Lebensdauer der LED-Module beträgt 30.000 Betriebsstunden mit einer Verminderung der Helligkeit auf ca. 70% beim täglichen Betrieb von nicht mehr als 20 Brennstunden. Die Gewährleistung entspricht den Herstellerangaben (nextLED) 3 Jahre.

Die Gewährleistung der Netzteile entspricht den Herstellerangaben: LPV-20 und LPV-35 2 Jahre, CLG-150-12 3 Jahre

Zur Erhaltung des Systems empfehlen wir die Verwendung unseres Zubehörs:

- Netzteile 20W, 35W und 150W
- AWG-18 Kabel
- 3M-UR2 / 314 Verbinder

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise. Stand Nov. 2012 / Änderungen vorbehalten.

Dimensionen	[L] x [B] x [H]	10 x 7,7 x 4,5 mm
Modulabstand	Mitte/Mitte	35 mm
Anzahl	pro Rolle	200 St
Anzahl	pro Packung	1000 St
Anzahl	pro Karton	5000 St
Gewicht	[g]	5
LEDspec.	1SMD 5050	3chip
Betriebsspannung	[V]	DC12
Betriebsstrom	[A]	0,36
Wattage	[W]	0,40
Eininsatzbereich Temp...	[C°]	-20° - +70°
Leitungen	[mm²]	UL AWG20 [0,51mm²]
Polarität		rot + / weiß -
Effizienz	[lm/W]	95 lm / W
Abstrahlcharakteristik	[d°]	120
Schutzklasse	[IP]	67
Lichtfarben	[6100K]	coolwhite

